

การใช้งาน	แบบใช้ภายในอาคาร
หมายเลขรุ่น	TB38K Series
แบบ	ทุกวัน
หมายเลขรายการ	TB38809KE7 (50-60Hz)
วิธีขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควอร์ท
อัตราของแรงดันไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่าย	220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
อัตราการใช้กระแสไฟ	1.5W
ความแม่นยำของเวลา	±15 วินาทีต่อเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
องค์ประกอบของวงจร	ใช้วงจรเดียวกัน
โครงสร้างสวิตช์	1 ขั้ว (1a Contact)
สวิตช์เปิดปิดด้วยมือ	สวิตช์เปิด / อัตโนมัติ / ปิด
โหลดความต้านทาน	20A
โหลดหลอดไส้	10A
โหลดเหนียวปากกระแสไฟฟ้า (COSØ>0.7)	12A
โหลดมอเตอร์ (COSØ>0.7)	220V 1500W
ช่วงเวลาที่ตั้งได้ต่ำสุด	15 นาที
จำนวนครั้งในการทำงานเปิด/ปิด	96 ครั้งต่อวัน